

DM AUTOTEILE

Anleitung F22/F23 Spiegelkappen



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 2er F22/F23 Spiegelkappen und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen 30 Minuten umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1
Benötigte Zeit (Stunden): 0,5 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 2er F22/F23 Spiegelkappen
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW F22 (2013 - 2017) Coupe

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

BMW F23 (2013 - 2017) Cabrio

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:

- 1. 1 x Spiegelkappe links
- 1. 1 x Spiegelkappe rechts

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug

- 1 x Schlitzschraubendreher
- 1 x Plastikkeil



EINBAU:**1. Spiegelkappen montieren**

- 1.01. Spiegel mithilfe eines Plastikkeils aushebeln und entfernen. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Gehäuseclips im inneren mit einem Schraubendreher lockern und Spiegelkappen nach vorne heraus lösen. (siehe Abbildung 2)
- 1.03. Neue Spiegelkappe in Montageposition bringen und fest andrücken, bis die Clips einrasten. (siehe Abbildung 3, 4 und 5)
- 1.03. Spiegel wieder einclippen.



1. Spiegelglas entfernen



2. Clips im inneren des Gehäuses lösen



3. Ansicht des Spiegels nach entfernen der Spiegelkappen



4. Neue Spiegelkappen in montageposition bring



5. Spiegelkappen andrücken, Fertig!